

2026 年广西财经学院武鸣校区书院多功能 报告厅音响系统设备项目报价表

项目名称：2026 年广西财经学院武鸣校区书院多功能报告厅音响系统设备采购项目

本项目上限控制价：218000.00 元

品名	具体（详细）规格参数	品牌要求	单位	数量	单价	金额	是否响应	响应品牌及型号
线阵音箱（主扩）	1. 音箱类型为二分频线性阵列全频音箱, 阻抗 $\leq 8\Omega$ ，额定功率 $\geq 500W$ ；峰值功率：2400W；低频扬声器： $\geq 8''\times 2$ ，高频扬声器： $\geq 75mm(3'')$ 压缩驱动器 $\times 1$ ；水平覆盖角 $(-6dB)\geq 90^\circ$ ，垂直覆盖角 $(-6dB)\geq 10^\circ$ 。 2. 频率响应：等同或宽于 70Hz-20kHz。 3. 指定频带内的声压级： $\geq 124dB\pm 2dB$ 。	ITC、海康威视、迪士普	只	8				
专业音箱（低音）	1. 阻抗： $\leq 8\Omega$ 2. 频响等同或优于 40Hz~400Hz 3. 额定功率 $\geq 600W$ 4. 灵敏度 $\geq 98dB/W/M$ 5. 低音： $\geq 18''$ 低音 $\times 1$ 6. 最大声压级（额定/峰值）：127dB/133dB	ITC、海康威视、迪士普	只	2				
专业功放（主扩及低音）	1. 标准 $\leq 1U$ 机柜式设计；采用 PFC+开关电源+D 类数字功放设计方案；输出功率：立体声 $@8\Omega$ ： $\geq 700W\times 2$ ；立体声 $@4\Omega$ ： $\geq 1000W\times 2$ ；桥接 $@16\Omega$ ： $\geq 1400W$ ；桥接 $@8\Omega$ ： $\geq 2000W$ 。 ★2. 采用数字功放双环路压限保护电路保护技术。（供货时需得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 3. 支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4. 开关电源内置 EMI 电路，有效的抑制电源谐波。 5. 数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 ★6. 数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可	ITC、海康威视、迪士普	台	5				

	的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料) 7. MONO/STEREO/BRIDGE 三种模式可选择切换。 8. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 9. 面板有信号、削顶、保护指示灯、电源指示灯等。 10. XLR 平衡式输入/XLR 平衡式 LINK 输出；SPEAKON 音响插座输出。 带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速。 ★11. 内置≥6 大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。（供货时需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）。							
线阵田字架	音箱支架	ITC、海康威视、迪士普	套	2				
吊挂葫芦架	1. 标配长度：≥6 米；包含：葫芦架 1 套。承重：≥2t。 2. 材质：国标 G80 级锰钢；外壳：加厚合金钢。 3. 表面处理：淬火工艺+镀锌。 4. 链条破断应力：≥800Mpa。 5. 刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。	ITC、海康威视、迪士普	套	2				
专业音箱（辅助全频及返听）	1. 阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高频≥1.4"×1 压缩单元，低频≥10"×1 低音单元；覆盖角度：等同或宽于 80°（H）×60°（V）。 2. 频率响应：等同或宽于 50Hz-20kHz。 3. 指定频带内的声压级：≥120dB±2dB。 4. 灵敏度≥98dB/W/M	ITC、海康威视、迪士普	只	6				
专业音箱（辅助台唇）	1. 阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高频≥1.4"×1 压缩单元，低频≥10"×1 低音单元；覆盖角度：等同或宽于 80°（H）×60°（V）。 2. 频率响应：等同或宽于 50Hz-20kHz。 3. 指定频带内的声压级：≥120dB±2dB。 4. 灵敏度≥98dB/W/M	ITC、海康威视、迪士普	只	2				
专业功放（辅助）	1. 标准≤1U 机柜式设计；采用 PFC+开关电源+D 类数字功放设计方案；输出功率：立体声 @8Ω：≥500W×2；立体声 @4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：	ITC、海康威视、迪士普	台	4				

	≥1000W；桥接@8Ω： ≥1700W。 2. 开关电源采用 LLC 谐振电源短路保护电路和 D 类数字功放一体模块化设计，保证半桥 LLC 开关电源稳定性和可靠性。 3. 支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4. 开关电源内置 EMI 电路，有效的抑制电源谐波。 5. 数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6. 整机转换效率达到 85%以上。 7. 数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8. MONO/STEREO/BRIDGE 三种模式可选择切换。 9. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10. 内置 ≥6 大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。							
音箱支架	音箱支架	ITC、海康威视、迪士普	只	4				
无线话筒（一拖四手持）	具有 ≥1 台接收主机、≥4 只手持发射机。 一、系统指标 1. 频率范围：470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz 2. 频率响应：20Hz~20kHz（±3dB） 3. 调制方式：pi/4-DQPSK 4. 信噪比：≥105dB（XLR） 5. THD+N：<0.1% 6. 工作距离：≥80 米（视距，无遮挡） 二、接收机指标 1. 天线接口：BNC/阻抗 50 欧姆 2. 接收灵敏度：<-95dBm 3. 最大输出：平衡输出 500mV，非平衡 LINE 输出 1000mV，非平衡 MIC 输出 50mV 4. 电源：DC 12V/1A 5. 工作电流：550mA 6. 接收机前面板具有 ≥4 个 TFT-LCD 显示屏、≥4 个编码旋钮、≥4 个频率扫描实体按键、≥4 个红外对频实体按键、≥1	ITC、海康威视、迪士普	套	1				

	个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。 7. 接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏； 三、发射机指标 1. 音头：动圈式麦克风 2. 输出功率：≥10dBm 3. 工作电流：≤200mA 4. 电池：2×1.5V(AA) 5. 电池使用时长：>10H 6. 发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 7. 具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。							
无线话筒支架	一、2个桌面支架： 1. 高度：等同或优于160-200mm， 二、2个落地三角支架： 1. 金属三角架； 2. 可兼容各类话筒； 3. 话筒高度至少可在150cm-180cm内调节； 4. 可旋转调节话筒位置；	ITC、海康威视、迪士普	套	1				
无线话筒（一拖二鹅颈咪杆）	具有≥1台接收主机、≥2台桌面式鹅颈咪杆发射机。 一、系统指标 1. 频率范围：470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz 2. 调制方式：pi/4-DQPSK 3. 频率响应：20Hz~20kHz（±3dB） 4. 信噪比：≥105dB（XLR） 5. THD+N：<0.1% 6. 工作距离：≥80米（视距，无遮挡） 二、接收机指标 1. 天线接口：BNC/50Ω 2. 接收灵敏度：<-95dBm 3. 最大输出：平衡输出500mV，非平衡LINE输出1000mV，非平衡MIC输出50mV 4. 电源：DC 12V/1A 5. 工作电流：≤320mA 6. 外形尺寸：适应标准19英寸机柜安装，高度≤2U 三、发射机指标 1. 输出功率：≥5dBm（高功率） 2. 充电时长：2.5小时 3. 电池：18650锂电池（2550mAh）*1 4. 电池使用时长（单个电池）：支持15小时连续发言，一台设备可扩展至4个电池支持60	ITC、海康威视、迪士普	套	1				

	小时连续发言 5. 底座外形尺寸(不含咪杆): 宽度 $\leq 140\text{mm}$, 深度 $\leq 145\text{mm}$, 高度 $\leq 55\text{mm}$ 6. 咪杆类型: $\leq 490\text{mm}$ 分体式 鹅颈长咪杆							
天线分配器	1. 具备 ≥ 2 个天线输入接口, 支持接收天线信号, 实现分配多路射频信号的效果。 2. 具备放大射频信号, 补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3. 具备 ≥ 2 个天线级联接口, 支持无限制级联分配器, 可实现扩展无线话筒的目的。 4. 具备 ≥ 4 个直流电源输出接口, 支持给 ≥ 4 台接收机供电, 减少适配器数量和免去繁琐布线。	ITC、海康威视、迪士普	套	1				
话筒天线	1. 射频频率范围等同或优于 $470\sim 950\text{MHz}$ 2. 驻波比: ≤ 2.0 3. 输入阻抗: $\leq 50\Omega$ 4. 指向性: ≥ 180 度指向	ITC、海康威视、迪士普	套	1				
数字调音台	1. 具有 ≥ 14 路平衡 XLR 输入接口、 ≥ 16 路 TRS 输入接口、 ≥ 1 路 OPTICAL 接口、 ≥ 1 路 S/PDIF 接口、 ≥ 1 路 USB2.0 输入声卡。 2. 具有 ≥ 100 组场景预设功能, 可导出、导入 USB 存储器, 便于数据备份; ≥ 32 个 PEQ 模式存储。 3. 具有 ≥ 8 个推子编组、 ≥ 3 个快速静音组按键。 4. 具有 ≥ 2 个内置效果器, 设备自带经典混响、大房间混响等效果模块。 5. 具有 ≥ 1 个 10 英寸高清触摸屏, 支持 $\geq 1280\times 800$ 分辨率。 6. 具有 ≥ 13 个 100mm 电动推子, 电动推子可操控所有的通道和主输出: ≥ 1 个 LR 主声道推子、 ≥ 12 个通道推子以及 ≥ 2 个推子层。 7. 具有面板锁定按键, 防止误操作。 8. 支持中英文界面切换, 且无需重启。 9. 每个输入通道具有 ≥ 4 段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 10. 每个输出通道具有 ≥ 8 段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 11. 输入带有独立的反馈抑制器, 支持增益共享型自动混音, 带有 ≥ 2 个 DCA 编组。 12. 内置 USB 录音、放音功能。能够识别 USB 电子盘内的中英	ITC、海康威视、迪士普	台	1				

	文歌曲名,具备快进、下一曲、快速暂停等功能;且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV 音频格式。							
音频处理器	1. 处理器≥4 核, 主频 ≥2. 0GHz。 2. 后面板具有≥12 路线路音频凤凰端子平衡输入接口 (具有 48V 幻象供电)、≥12 路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1 个拨码开关、≥1 个 RJ45 接口、≥1 个 RS232 接口、≥1 个 RS485 接口、≥8 个可编程 GPIO 控制接口、≥1 个接地柱; 前面板具有≥2. 0 英寸 IPS 真彩显示屏、≥1 个编码旋钮、≥1 个 USB 存储设备接口。 3. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器 (≥12 段参量均衡、可选 10/15/31 段图示均衡器可调, 图示均衡器可用于单独调节带宽)、闪避器、AGC 自动增益、AM 自动混音功能 (门限式、增益共享式)、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、音频矩阵; 输出通道支持均衡器 (≥16 段参量均衡、可选 10/15/31 段图示均衡器可调, 图示均衡器可用于单独调节带宽)、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器; 基于啸叫检测门限更新法, 具有移频+陷波组合反馈抑制, 可以使用 ≥24 个可编程陷波点, 可自由分配动态/静态点, 自动/手动切换。(提供功能截图佐证) (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件或复印件) 4. 具有矩阵增益调节功能, 每个输入通道参与混音的增益可调, 增益调节范围等同或优于-72dB 到 12dB。 5. 音频处理器具有跨平台软件, 可运行于 windows 操作系统或国产操作系统或 macOS 系统或 Ubuntu 桌面版操作系统。(提供功能截图佐证) (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件或复印件) 6. 产品具有 PC 客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS 手机移动端、IOS 平板端不同控制方式, 可以同时登入 APP 软件、PC 客户端同时连接设备, 并实现多端数据的同步。 7. 设备具有编码旋钮和 IPS 屏幕, 可用于控制和配置设备静音, 增益, 场景; IPS 屏幕能够	ITC、海康威视、迪士普	台	1				

显示 IP 地址, 输入和输出通道的实时电平。 8. 具有设备定位功能, 客户端一键定位局域网内同类设备, 被定位的设备会显示定位信息。 9. 设备具有统一集中控制功能, 支持≥ 65535 台设备通过软件集中控制。 10. 音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理, 平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况, 同款产品多台在线设备也可扫描, 并显示设备硬件名称、硬件 IP 地址、在线、离线状态信息; 具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。(提供功能截图佐证)(提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件或复印件) 11. 支持双机热备份; 当主机出现故障时, 备用主机自动承担服务, 切换时间$\leq 2s$。							
--	--	--	--	--	--	--	--

报价公司名称 (盖公章):

抑制器	1. 处理器主频$\geq 1.3\text{GHz}$；配置≥ 2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升$\geq 6\text{dB}$，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件或复印件） 2. 支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路；提供$\geq$高/中/低三档输入电平调节。 3. 具有≥ 2个独立通道，每通道均支持等同或宽于 0-99 级数字音量调节及静音开关功能。 4. 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥ 48个可编程陷波点。 5. 前面板具有≥ 48个 LED 灯陷波状态指示灯（具有$\geq 2 \times 12$个静态点和$\geq 2 \times 12$个动态点）、≥ 2英寸 IPS 真彩显示屏、≥ 1个编码旋钮；后面板具有≥ 1个船形开关、≥ 2路 XLR 母座+2 路 TRS 母座模拟输入、≥ 2路 XLR 公座+2 路 TRS 母座模拟输出、≥ 1个 RJ45 接口。（提供设备接口图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件或复印件） 6. 设备具有编码旋钮和≥ 2.0英寸 IPS 屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS 屏幕能够显示 IP 地址，输入和输出通道的实时电平。 7. 具有设备定位，PC 客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8. 设备具有统一集中控制功能，支持≥ 65535台设备通过软件集中控制。 9. 支持多客户端数据同步，≥ 2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 10. 反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件 IP 地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行	ITC、海康威视、迪士普	台	1				
-----	---	--------------	---	---	--	--	--	--

	备份和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证） （提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件或复印件）							
监听音箱	1. 监听音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持 $\geq 2 \times 25W$ ，支持 $4-8\Omega$ 输出阻抗。 2. 支持 ≥ 1 路话筒和 ≥ 1 路立体声线路输入接口、 ≥ 1 路立体声线路输出接口，带静音功能，话筒优先于线路输入。具有 ≥ 1 个麦克风音量调节， ≥ 1 个线路输入音量调节， ≥ 2 个高低音调节。（提供设备接口图佐证） 3. 支持 $\geq 100V$ 广播输入接口。（提供设备接口图佐证） 4. 具有输出过载、过压、短路保护。 5. 信噪比 $\geq 70dB$ ，频率响应等同或优于 $40Hz \sim 20KHz (\leq \pm 3dB)$ ，谐波失真 $\leq 1\%$ 。	ITC、海康威视、迪士普	套	1				
电源管理器	1. 支持 ≥ 8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间： ≤ 1 秒，支持远程控制（上电 +24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。 2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通以起到级联控制 ALARM（报警）功能。 3. 单个通道最大负载功率 $\geq 2200W$ ，所有通道负载总功率 $\geq 6000W$ 。输出连接器：多用途电源插座。 4. 具有 ≥ 1 路 USB 接口。	ITC、海康威视、迪士普	台	3				
机柜	$\geq 42U$ 机柜， $600 \times 1000 \times 2277mm$ ， 8 口 PDU 国标电源插排 ≥ 1 ，固定板部件 ≥ 3 ，风扇 ≥ 4 ，2" 重型脚轮 ≥ 4 ，M12 支脚 ≥ 4 ，M6 方螺母螺钉 ≥ 40 ，内六角扳手 ≥ 1	ITC、海康威视、迪士普	套	2				
多媒体插座	配置 2 个网络、1 个 3.5 音频、1 个 HDMI、1 个电源	ITC、海康威视、迪士普	套	2				
音箱地插盒	弹起式/2 个欧姆头	ITC、海康威视、迪士普	个	4				

音箱地插盒	弹起式/1个欧姆头	ITC、海康威视、迪士普	个	2				
音频隔离器	1. 一款双通道音频隔离器。 2. 低底噪、无 50Hz 交流“嗡嗡”声、无高频“滋滋”干扰。 3. 点对点平衡传输音频，可以选择前面板 2 个接口中的任意一个 COMBO 接口输入，从后面板对应 COMBO 接口输出。 4. 即插即用，支持热插拔。 5. 隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于 450—600 米。 6. 内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7. 具有≥2 路 XLR 输入；具有≥2 路 XLR 输出	ITC、海康威视、迪士普	个	2				
无线路由器	钢壳，支持 OFDMA、TWT、WPA3、160MHz 频宽等 Wi-Fi6 新特性企业级性能，多用户/大空间/高负载环境下稳定运行 至少 1 个千兆 WAN 口，3 个千兆 WAN/LAN 可变口，一个千兆 LAN 口，支持多宽带混合接入 支持设备集中管理（管理易展设备及非易展 AP）、认证、DDNS 等企业级软件功能 支持易展 2.0 技术，可与易展系列企业无线路由、AP、家用路由便捷组网 支持 IPSec、L2TP、PPTP 多种 VPN 功能，保证用户数据安全 支持应用限制、网站过滤、智能带宽、网页安全、访问控制列表等上网行为管理 支持 ARP 防护、Dos 防护、扫描类攻击防护等多种网络安全功能	华为、华三、中兴	个	1				
交换机	1. 千兆电口≥24 个，1G SFP 光口≥4 个； 2. 交换机交换容量：≥670Gbps，包转发率：≥126Mpps； 3. 支持二层广播，配置静态 IP 地址，DHCP Option43 方式，DNS 域名上线； 4. 支持 M-LAG 技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面； 5. 支持防网关 ARP 欺骗、管理员分级管理、支持端口保护、隔离；支持防止 DOS、ARP 攻击功能； 6. 支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换 7. 支持通过 APP 进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 8. 支持终端类型库，支持自动	华为、华三、中兴	个	1				

	识别 PC、路由器、摄像头设备、无线 AP 等。							
声卡	1. 电脑播放声卡，带有 ≥ 2 个音频专用隔离变压器，可对电脑端的地电位噪声进行电磁隔离。 2. 具有 ≥ 2 个 XLR 卡侬输出口，可单独音量调节。具有 ≥ 1 个 6.35mm 耳机输出口，可单独音量调节。 3. 具有 ≥ 1 路 USB2.0 输入 4. 频率响应等同或优于 20Hz-20kHz (0/-0.5dB)	ITC、海康威视、迪士普	个	1				
音视频线材	现场包含以下，其中音箱线按实际需求配套： 5 米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 5 米音频连接线：6.35 话筒插头-6.35 话筒插头 5 米音频连接线：卡农头（母）-空 1.8 米音频连接线：卡农头（公）-空 5 米音频连接线：6.35 话筒插头-空 5 米音频连接线：3.5（耳机插头）-双 6.35 话筒插头 3 米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）	国产优质	套	1				
配套线管	1. 镀锌钢管：部分采用 DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为 6000mm 2. 根据使用场景配置不同规格的 PVC 线管及配件，满足国家标准 GB/T 3091-2015《电工用聚氯乙烯（PVC）塑料电线管》的规定。	国产优质	套	1				
合计（单位：元）								

报价公司名称（盖公章）：

商务要求	1. 本项目只接受报价人一次性报价，本次报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本：人工（安装服务和售后服务）以及产生的交通费用、商品运输、税金等全部费用，质保至少三年。 2. 合计金额不能超过上限控制价 218000.00 元，否则为无效报价。 3. 质量保证：提供的商品必须是全新的、未使用过的，商品完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准。 4. 供货时间：成交供应商在签订合同后 15 个工作日内完成设备备货，具体送货及安装时间以采购人通知为准。 5. 商品到达后完成卸货、入库后，由采购人对商品的质量、规格、数量等进行检验，验收时如发现商品在质量、规格、数量与报价表不符，采购人有权拒绝接受。 6. 成交供应商须免费送货上门，自行承担运输途中的破损责任。如出现商品质量问题、厂家召回等情况时，须及时通知采购人。
------	--

报价公司名称（盖公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

联系人及电话：

报价时间： 年 月 日