

2025年广西财经学院零星窗帘采购项目报价单

产品名称	规格、材质	型号规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)
高精度双面遮光布	<p>1、布轨比例 2: 1 (2.0 倍比例打折皱)。</p> <p>2、布料规格:幅高 2800mm 环保遮光布,成分 100%聚酯纤维,高精密涤纶梭织染色布,克重:≥1100 克/m;遮光率:≥90%。辅料:S 型挂钩、不生锈、不变形、单个布钩负载可达 20kg 以上,拆洗方便; (2)白布带:符合标准要求,棉。 (3)抗紫外线,耐老化耐洗。</p> <p>3、手动轨道:优质铝合金静音轨道,型材厚度≥1.8mm,加摩取抗扭曲设计,耐磨性能强,冲击强度优,且能在 90° C 下保持不变。(3)优良的耐化学药品性,润滑度:一级静音、消音性好,摩擦系数低≤0.2,每米轨道承重 30kg-60kg,每个吊轮承重不小于 10kg。</p>	太空灰	米	170.2		
双面遮光布	<p>1、布轨比例 2: 1 (2.0 倍比例打折皱)</p> <p>2、布料规格:(1)幅高 2800mm 环保遮光布,100%聚酯纤维,克重:≥1000 克/m(2)白布带:符合标准要求,棉。(3)抗紫外线,耐老化耐洗。</p> <p>3、手动轨道:(1)铝合金静音轨道,型材厚度≥1.2mm,加摩取抗扭曲设计,(2)耐磨性能强,冲击强度优,且能在 90° C 下保持不变。(3)优良的耐化学药品性,润滑度:一级静音、消音性好,摩擦系数低≤0.2,每米轨道承重 20kg-50kg,每个吊轮承重不小于 8kg。</p>	浅蓝	米	473.6		
高精度双面遮光布	<p>1、布轨比例 2: 1 (2.0 倍比例打折皱)。</p> <p>2、布料规格:(1)幅高 2800mm 环保遮光布,成分 100%聚酯纤维,高精密涤纶梭织染色布,克重:≥1100 克/m;遮光率:≥90%。辅料:S 型挂钩、不生锈、不变形、单个布钩负载可达 20kg 以</p>	可可蛋奶	米	31.1		

	<p>上,拆洗方便;(2)白布带:符合标准要求,棉。(3)抗紫外线,耐老化耐洗。</p> <p>3、手动轨道:(1)铝合金静音轨道,型材厚度$\geq 1.2\text{mm}$,加摩擦抗扭曲设计,(2)耐磨性能强,冲击强度优,且能在90°C下保持不变。(3)优良的耐化学药品性,润滑度:一级静音、消音性好,摩擦系数低≤ 0.2,每米轨道承重$20\text{kg}-50\text{kg}$,每个吊轮承重不小于8kg。</p>					
	车工布带钩		米	674.9		
	高窗铝合金静音轨道(窗高4.6-4.8米)	83--1	米	38.04		
	铝合金静音轨道	12--08	米	252.45		
	窗帘高温定型		米	496.7		
	高窗窗帘安装费		个	16		
	引进人才房及学院办公室窗帘安装费		个	37		
	留学生宿舍窗帘安装费		个	55		
	留学生宿舍贴膜包括手工费		m^2	2.74		
<p>合计:大写金额_____ 小写金额:¥</p> <p>上控价: <u>¥44803.63元</u></p> <p>单位(公章): _____ 地址: _____ 联系人: _____ 电话: _____</p>						