

附件 1

2026 年明秀校区部分学生宿舍公寓床爬梯补充采购项目报价表
(上限控制总价： ¥ 48865.00)

标的名称	数量及单位	规格型号	参数性能、指标及配置	上限控制单价(元)	单价(元)	合计元	生产厂家
爬梯更换	337 张	踏板： 整体尺寸 400mm ×70mm ×20mm 型号： 定制	<p>1. 爬梯：爬梯边立柱采用 32mm×1.2mm 的优质无缝圆管，▲爬梯立柱满足或优于抽样基数≥1500 件，QB/T 4767-2014、GB/T 6739-2022、GB/T 1732-2020、QB/T 1950-2024、GB/T 3325-2024、GB/T 228.1-2021、GB/T4336-2016、GB/T5213-2019、GB/T 9275-2008 标准，检验内容包含不限于：（1）外观：①喷涂件涂层无漏喷、锈蚀；②喷涂件涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（2）理化性能：金属喷涂层厚度 60~120 μm；（3）硬度≥6H，无塑性变形和内聚破坏；（4）冲击高度≥900mm，无剥落、裂纹、皱纹；（5）耐盐浴≥1300h 试验，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱；（6）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层附着力达 0 级；（7）力学性能：①抗拉强度 270~410MPa；②屈服强度≤228MPa；③断后伸长率≥34%；（8）化学成分符合要求；（9）巴克霍尔兹压痕试验>符合要求。踏板：整体尺寸 400mm×70mm×20mm，踏板主体采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板冲压拉伸成型，▲冷轧钢板满足或优于 GB/T10125-2021、GB/T700-2006、GB/T230.1-2018、企业技术条件及《<2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案>> 标准，检验内容包含不限于：中性盐雾≥24h（外观评级(R)：≥10 级，保护评级(R)：≥10 级）；化学成分符合要求；力学性能：屈服强度≥235MPa，抗拉强度 370~500MPa，断后伸长率≥26%；洛氏硬度>65。踩面前方安装 320mm×40mm×20mm 优质改性 PP 塑料防滑板，踏板中前方安装带荧光功能的三角形塑料警示块。爬梯上方采用优质 PP 塑料的静音胶套，下方带可调节外塞，外塞 13mm，高度 45mm，内部自带 M8 螺栓，可调节范围为 0-30mm，爬梯钢制表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。▲脚套优于 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，包括但不限于：塑料件外观（应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差）符合要求；理化性能：耐冷热循环（应无裂纹、鼓泡、变色、起皱）符合要求，硬度（邵氏 D 硬度 HD69）。（检测依据更多，检测项目更多）</p> <p>2. 生产工艺：（1）爬梯经折弯、焊接、打磨处理，表面应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；表面涂层颜色由需方指定，但涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件表面应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调。▲（2）磷化液中含有害元素含量的测定方法优于 GB/T 26125-2011、GB/T 22048-2022 标准（检测依据更多，检测项目更多）。▲（3）金属表面纳米抗菌静电喷涂膜（喷涂钢板）满足或优于 HG/T 2006-2022 中 6.4.10、GB/T 9286-2021、GB/T 1732-2020 标准的检测报告，检测内容包括但不限于：铅笔硬度 5H；干附着力 0 级；耐冲击符合要求；金黄色葡萄球菌≥99.99%；大肠杆菌≥99.99%；铜绿假单胞菌≥99.99%；鼠伤寒沙门氏菌≥99.99%。 ▲供货时提供由具备 CMA 或 CNAS 资质的检测机构出具的检测报告复印件。</p> <p>3. 原爬梯拆除并清运至指定地点。 4. 新爬梯打孔、安装、磨损的地方喷涂修复。</p>	145			
总价	小写¥：	(大写：)					

<p>备注（此项内容不能删除）：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本项目只接受报价人一次性报价，本次报价包括但不限于完成本项目所需的各项成本、人工、运输、税金等全部用。2. 所列项目报价不能高于上限控制单价，报价超过上限控制单价、上限控制总价，总价计算错误的为无效报价。3. 表格内容均按要求完整填写并盖章，不能私自修改表格文字，不能留空，否则按无效响应处理。4. 安全承诺：在项目实施过程中，如发生人身伤害、操作事故或机器设备的损坏等安全事故，由此产生的一切责任和费用由成交供应商承担。	
<p>单位名称（盖章）：</p> <p>联系人及电话：</p>	