

2025 年广西财经学院 1 号办公窗帘项目报价单					
▲一、技术要求					
序号	采购内容	技术参数	数量	单价 (元)	金额 (元)
1.	高级遮光窗帘布	一、依照实际尺寸制作，面料宽度与轨道长度之比为 2:1；遮光率（%）：≥90%窗帘离地高度不大于 10cm(根据学校要求和实际情况调整)，每幅窗帘须缝制扎带一条。颜色投标成功后根据实际选择。 1. pH 值为 4.0-9.0；符合 GB/T 7573-2009 标准； 2. 甲醛含量(mg/kg)：≤300 mg/kg；符合 GB/T 2912.1-2009 标准 3. 平方米质量（g/m²）：≥400； 4. 防紫外线性能：符合 GB/T18830-2009 标准 5. 致敏性分散染料：不得检出，符合 GB/T36908-2018 标准 6. 消臭性能：符合 GB/T 33610.2-2017 标准，异味成分浓度减少率:硫化氢≥13.8%，甲硫醇≥6.2%，氨气≥38.9%，醋酸≥87% ▲请提供含 CMA 检测报告复印件，否则投标无效。	249.2		
2.	铝合金罗马杆	符合 GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材》标准，壁厚≥1.5mm 1. 规定非比例延伸强度≥270Rp0.2（N/mm²）； 2. 抗拉强度≥369Rm(N/mm²)； 3. 装饰面上的膜层局部厚度（μm）≥130； 4. 耐盐雾试验（CASS 试验）：试验时间：72h 保护等级 Rp≥9.5 级； 5. 耐盐酸性：经耐盐酸性试验后，其复合膜表面应无气泡或其他明显变化； 6. 耐砂浆性：经耐砂浆性试验后、膜层表面应无脱落或其他明显变化； 7. 漆膜附着性：干附着性、湿附着性应达到 0 级 8. 外观质量：型材装饰面上的膜层应平滑、均匀，允许有轻微的桔皮现象，不准许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等影响使用的缺陷。 9. 复合膜局部膜厚（μm）≥26 10. 耐沸水性：经高压水浸溃实验后，膜层表面应无脱落、起皱等现象，但允许目视可见的，极分散的非常微小的气泡存在，附着性能	124.6		

		应达到 0 级。 ▲请提供含 CMA 检测报告复印件， 否则投标无效。				
3.	韩折 定型			249. 2		
合计金额大写：_____ 小写金额：__¥ 上控价大写金额：壹万捌仟陆佰玖拾元整，小写金额：¥18690.00 元 单位（公章）：_____ 地址：_____ 联系人：_____ 电话：_____						