

附件 1

广西财经学院研究生院 2025 年命题室监控设备采购项目 报价单

项目名称：广西财经学院研究生院 2025 年命题室监控设备采购项目								
项目上限控制价：9900.00 元								
一、项目采购需求：								
序号	品名	具体（详细）规格参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）	是否响应	备注（参考）
1	海半球网络摄像机	1. 采用 400 万像素，1/3" 传感器靶面尺寸，最高分辨率为 2560*1440。 2. 采用定焦镜头，镜头焦距为 2.8mm，光圈大小为 F1.6。 3. 最低照度：0.003lux（F1.6 AGC ON）；0lux（开启红外）。 4. 支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离：红外补光距离 30m，暖光补光距离 30m。 5. 支持数字宽动态；支持 2D 降噪，3D 降噪；支持走廊模式；支持手动，自动白平衡；支持手动，自动增益。 6. 支持超级 265，H.265，H.264，MJPEG 视频编码格式；支持三码流；支持 G.711A、G.711U 音频编码格式；支持 ONVIF，API，GB/T28181 等协议。 7. 支持周界布防；周界布防：越界检测、区域入侵（人车分类）。 8. 内置 Mic：1 个；音频输入：1 路音频输入；输入口：阻抗 35KΩ，幅值 2V[p-p]；音频输出：1 路音频输出；输出口：阻抗 600Ω，幅值 2V[p-p]；报警输入：1 入；报警输出：1 出。 9. 网络接口：RJ45 10M/100M 自适应以太网电口； 供电方式：DC12v±25% POE(IEEE802.3af)；最大功耗：功耗：≤6.0W。 10. 工作温度和湿度：-30℃至 60℃（-22° F 至 140° F）；湿度：≤95%RH（相对湿度，无冷凝）。 11. 防护等级：IP67。	台	4				

2	鱼眼网络摄像机	<p>1. 采用 500 万像素，1/2.8" 传感器靶面尺寸，最高分辨率为 2592*1944。</p> <p>2. 采用定焦镜头，镜头焦距为 1.4mm，光圈大小为 F2.0。</p> <p>3. 最低照度：0.01lux（F2.0AGC ON）；0lux(开启红外)。</p> <p>4. 支持红外补光；补光距离：15m。</p> <p>5. 支持光学宽动态 120dB；支持 2D 降噪，3D 降噪；支持手动，自动白平衡；支持手动，自动增益。</p> <p>6. 支持超级 265，H.265，H.264，MJPEG 视频编码格式；支持三码流；支持 G.711A、G.711U、AAC 音频编码格式；支持 ONVIF，API，GB/T28181，IMOS 等协议。</p> <p>7. SD 卡扩展：Micro SD 插槽*1，最大支持 512GB。</p> <p>8. 内置 Mic：1 个；音频输入：1 路音频输入；输入口：阻抗 35KΩ，幅值 2V[p-p]；音频输出：1 路音频输出；输出口：阻抗 600Ω，幅值 2V[p-p]；报警输入：1 入；报警输出：1 出。</p> <p>9. 网络接口：RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；</p> <p>供电方式：DC12V±25% POE(IEEE802.3af)；最大功率：功耗：≤9.0W。</p> <p>10. 工作温度和湿度：-30℃至 60℃（-22° F 至 140° F）；湿度：≤95%RH（相对湿度，无冷凝）。</p> <p>11. 防护等级：IP67；防暴等级：IK10。</p>	台	1				
3	智能网络视频录像机	<p>1. 支持 16 路 IPC 接入，接入带宽：关闭智能：320Mbps。</p> <p>2. 开启智能：160Mbps；转发带宽：160Mbps。</p> <p>3. 可接入符合标准国标 GB/T 28181 协议、ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机。</p> <p>4. 支持 4 个 SATA 硬盘接口，每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB 等容量硬盘。</p> <p>5. 阵列模式：支持 RAID 1，5。</p> <p>6. 视频解码格式：支持超级 265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264，解码能力：关闭智能：2x16MP@30, 2x12MP@30, 4x4K@30, 6x5MP@30, 8x4MP@30, 10x3MP@30, 16x1080P@30。</p> <p>7. 开启智能（开启 NVR 智能会占用 4x1080P 解码能力）：2x12MP@30, 2x4K@30,</p>	台	1				

		<p>6x4MP@30, 8x3MP@30, 12x1080P@30, 16x720P@30。</p> <p>8. 支持前端智能：人脸检测，人脸比对，车辆检测，深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域），入梯检测，高空抛物，门禁，双目拼接，枪球联动，热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测），人数统计（人流量统计、人员密度统计），口罩检测，智能运动检测，混行检测，道路监控，支持后端智能：人脸检测 人脸比对 深度周界 智能运动检测(SMD) （后端智能功能为互斥关系，不可共存）。</p> <p>9. 支持 8 路图片流人脸比对能力，支持 2 路视频流人脸比对能力，支持 16 个人脸库，50000 张人脸，支持 5 个车牌库，25000 张车牌。</p> <p>10. 支持国标接入，支持视图库上行接入，支持其他协议：TCP/IP，P2P，UPnP，NTP，DHCP，PPPoE，HTTP，HTTPS，DNS，DDNS，SNMP，SMTP，NFS，802.1x，IPv6，UNP1.0，UNP2.0。</p> <p>11. 具备 1 路 RCA 音频输出接口，1 路 RCA 音频输入，音频解码格式：G.711A、G.711U，支持一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用）。</p> <p>12. 支持丰富的硬件接口，网口：2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口，USB：2 个 USB2.0，1 个 USB3.0，具备 1 个 RS485 接口，支持 16 路报警输入，4 路报警输出。</p> <p>13. 电源使用要求：DC 12V/5A。</p> <p>14. 工作温度：-10° C 至 55° C，工作湿度：10%至 90%（无冷凝）。</p> <p>备注：5 路监控存储 60 天。</p>						
4	8TB 硬盘	<p>1. 3.5 英寸 SATA 接口。</p> <p>2. 硬盘转速：5400RPM，缓存：256MB。</p> <p>3. 硬盘外部传输速率不小于 6Gb/s。</p> <p>4. 支持 RAID，非 SMR 硬盘。</p> <p>备注：5 路监控存储 60 天。</p>	个	2				
5	监视器	21.5 寸，VGA 接口	台	1				
6	键盘鼠标	USB 键鼠套装	套	1				
7	8 口千兆 POE 交换	<p>1. 8 个 10/100/1000Mbps 电口（支持 PoE/PoE+），1 个 10/100/1000Mbps 电口。</p> <p>2. 整机 POE 最大输出功率 120W，支持端口</p>	台	1				

	机	状态显示、端口流量统计、PoE 端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE 输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持 EWEB/APP/MACC 管理。					
8	线 材 安 装	含项目所需的网线、电线及设备高空安装及调试费等。	套	1			

报价合计：（大写）人民币_____元（小写¥：_____元）

有关要求：

1. 报价含包装、运输、安装、调试、税费等所有费用；报价超过预算上限控制价作无效报价处理。
2. 成交供应商须按采购人的要求提供货物，否则采购人有权拒收。
3. 供货时间：采购人发出供货通知或合同签订之日起5个工作日内一次性完成供货。
4. 质保期：要求至少为一年。
5. 供货方式：现场交货（成交供应商必须当面交货）。
6. 供货地点：南宁市西乡塘区明秀西路100号广西财经学院研究生院。
7. 验收：成交供应商将全部货物送达指定地点安装，采购人组织验收，如货物存在质量问题或与采购规格不一致，供应商须在2个工作日内完成更换。
8. 付款方式：成交供应商将全部货物送达指定地点安装、验收且正常使用后，及时开具发票，由采购人一次性付清合同总金额100%的款项（无预付款）。

报价公司（盖公章）：

法定代表人签字：

联系人及电话：

报价时间： 年 月 日